Refrigerantes & lavaparabrisas - Fluidos refrigerantes

# Eurol Coolant XL -36°C

Long-life coolant, based on organic corrosion inhibitors

## Descripción

Eurol Coolant XL -36°C es un refrigerante de larga duración, basado en monoetilenglicol y tecnología de inhibidores orgánicos de la corrosión (tecnología OAT).
Dado que Eurol Coolant XL -36 °C cumple con el nivel de rendimiento de un amplio conjunto de especificaciones, se puede aplicar a una amplia variedad de vehículos.

Este refrigerante se debe utilizar sin diluir, por lo que nunca debe rellenarse con agua. La vida útil del producto es de 5 años o 650 000 km para camiones o 250 000 km para turismos, según la situación que se produzca primero.

Eurol Coolant XL -36°C es un refrigerante moderno para motores de combustión refrigerados por agua y protege el sistema contra la congelación hasta -36 °C.

Este refrigerante no contiene nitritos, aminas, boratos, fosfatos, nitratos ni silicatos y, de esta manera, contribuye a un medio ambiente más limpio.

Eurol Coolant XL -36°C previene la formación de incrustaciones y ofrece una excelente protección contra la cavitación. Además, protege las piezas metálicas del sistema de refrigeración contra la corrosión. Este refrigerante es completamente seguro para caucho, plásticos, metales o sus aleaciones en sistemas de refrigeración.

Siempre siga las instrucciones del fabricante con respecto a la aplicación del refrigerante correcto.

## Nivel de rendimiento

- VW TL-774 F (G12+)
- VW TL-774 D (G12)
- BS 6580
- ASTM D3306
- ASTM D4985
- ASTM D4656
- AFNOR NFR 15-601
- MB 326.3
- MAN 324 Typ SNF
- SAE J1034
- Renault Type D
- MTU  MTL 5048
- Liebherr MD1-36-130
- Komatsu 07.892
- John Deere JDM H5
- JASO M325
- GM 6277M
- Ford WSS-M97B44-D
- DAF 74002
- Case New Holland MAT3624
- STJLR 651.5003

## Recomendado para uso

- Volvo VCS

## Propiedades físicas

| | | |
|---|---|---|
| Color | Amarillo | |
| Densidad a 20°C | 1.069 kg/l | ASTM D 4052 |
| Punto de inflamación | 111 °C | ASTM D 93 |
| Resistencia a las heladas | -36 °C | ASTM D 1177 |
| pH | 8.4 | |

Código del producto E504140
Versión 2.0, 09-09-2020

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Bajos, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre les propriedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos Eurol. Debido a la investigación y el continuo desarollo de los de productos, la information de este documento se puede cambiar en todo momento, sin previo aviso. Los datos analíticos en esta ficha técnica son valores típicos. Pequeñas desviaciones, que podrían ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja de información se ha elaborado con sumo cuidado, Eurol no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de la falta de integridad y/o inexactitudes en el texto. Le recomendamos que siga siempre las instrucciones del fabricante.