



Heavy duty diesel engine oils - Mineral

Eurol Diesel-Guard 15W-40

Mineral based SHPD motor oil

Descripción

Eurol Diesel-Guard 15W-40 es un aceite de motor moderno adecuado para motores diésel muy cargados con o sin turbocompresores y equipos todoterreno.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 cumple con creces las estrictas normas más recientes en cuanto a depósitos en la cabeza del pistón y en el resto del pistón.

Debido a la estabilidad a altas temperaturas y al envejecimiento ya la presencia de fuertes aditivos detergentes, Eurol Diesel-Guard 15W-40 asegura que tanto el aceite como el motor se mantengan en buenas condiciones.

El desgaste se limita al mínimo, incluso en las condiciones de trabajo más severas, por lo que la calidad de Eurol Diesel-Guard 15W-40 está garantizada durante todo el intervalo de drenaje, independientemente del tipo de motor y las condiciones de trabajo.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 se puede utilizar para aplicaciones en motores Euro II, Euro III y Euro IV y algunos Euro V, cuando se trata de combustibles con alto contenido de azufre.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 no se recomienda para vehículos diésel con filtro de partículas diésel.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 también se recomienda en motores de gasolina, donde se prescribe SAE 15W-40 con API SL.

Homologado

- API CI-4/SL
- MB-Approval 228.3
- Volvo VDS-3
- Renault RLD-2
- Mack EO-N

Nivel de rendimiento

- ACEA E7
- MAN M3275
- Renault RLD
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-1-A
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- Global DHD-1
- MTU type 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Mack EO-M Plus

Propiedades físicas

Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.881 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad, cinemático a 40°C	104.9 cSt	ASTM D 445
Viscosidad, cinemático a 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	146	ASTM D 2270
Viscosidad, dinámica (CCS)	4025 cP	ASTM D 5293
Número base	11.0 mg	ASTM D 2896
Ceniza sulfatada	1.5 wt%	ASTM D 874
Punto de inflamación	210 °C	ASTM D 93
Punto de fluidez	-39 °C	ASTM D 97

Código del producto E100112
Versión 5.0, 05-09-2022

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Bajos, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos Eurol. Debido a la investigación y el continuo desarrollo de los productos, la información de este documento se puede cambiar en todo momento, sin previo aviso. Los datos analíticos en esta ficha técnica son valores típicos. Pequeñas desviaciones, que podrían ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja de información se ha elaborado con sumo cuidado, Eurol no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de la falta de integridad y/o inexactitudes en el texto. Le recomendamos que siga siempre las instrucciones del fabricante.