



Eurol Monograde 40

Mineral motor oil - Single grade

Descripción

Eurol Monograde 40 se ha desarrollado especialmente para motores de gasolina y diésel ligeros y muy cargados, ya sean turboalimentados o no. El producto también es adecuado para motores estacionarios.

Eurol Monograde 40 tiene fuertes capacidades detergentes y dispersantes. Esto asegura la prevención de depósitos de combustión en pistones, válvulas y en las cámaras de combustión.

Eurol Monograde 40 proporciona una protección óptima contra el desgaste, la corrosión, la formación de lodos y espuma. Incluso a altas temperaturas, el producto se mantiene estable y evita que el aceite se espese.

Aceites para motores diesel de servicio pesado -Mineral

Nivel de rendimiento

- API SF/CD
- MIL-L-2104B
- MIL-L-46152B

Recomendado para uso

- CCMC G2/D1

Propiedades físicas

Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.889 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad, cinemático a 40°C	150.1 cSt	ASTM D 445
Viscosidad, cinemático a 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	98	ASTM D 2270
Número base	10.3 mg	ASTM D 2896
Ceniza sulfatada	1.44 wt%	ASTM D 874
Punto de inflamación	273 °C	ASTM D 93
Punto de fluidez	-24 °C	ASTM D 97

Código del producto E101230
Versión 2.1, 03-12-2020

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Bajos, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos Eurol. Debido a la investigación y el continuo desarrollo de los productos, la información de este documento se puede cambiar en todo momento, sin previo aviso. Los datos analíticos en esta ficha técnica son valores típicos. Pequeñas desviaciones, que podrían ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja de información se ha elaborado con sumo cuidado, Eurol no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de la falta de integridad y/o inexactitudes en el texto. Le recomendamos que siga siempre las instrucciones del fabricante.