



Aceite de motor para vehículos pasajeros - Totalmente sintético

## Eurol Syntence 5W-30

Fully synthetic long-life motor oil VW 504.00/507.00; MB 229.52

### Descripción

Eurol Syntence 5W-30 es un aceite de motor totalmente sintético para uso en motores de gasolina, GLP y diésel de turismos y vehículos comerciales ligeros, equipados con filtros de hollín (para cumplir con las normas de emisiones de escape Euro-4). Este producto ha sido especialmente desarrollado para turismos y vehículos comerciales ligeros del grupo VAG (Volkswagen, Audi, Seat y Skoda) y es adecuado para intervalos de drenaje muy largos (hasta 30.000 km para motores de gasolina y 50.000 km para motores diésel).

Eurol Syntence 5W-30 proporciona una película lubricante extremadamente rápida y estable en el arranque en frío y mantiene esta película a altas temperaturas, mientras que al mismo tiempo, la fricción se reduce al mínimo.

Eurol Syntence 5W-30 se ha desarrollado especialmente para cumplir con las especificaciones de VW 504.00 y 507.00, pero también es adecuado para automóviles en los que antes especificaciones de VW como 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, Se prescriben 500.00, 501.01 y 505.00.

Otras pruebas demostraron que el producto cumple con la especificación MB 229.51; por lo tanto, este aceite no solo es universalmente aplicable para Volkswagen, sino también para Mercedes.

### Homologado

- API SP
- VW 504.00
- VW 507.00
- MB-Approval 229.52
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

### Nivel de rendimiento

- ACEA C3
- MB 229.51
- MB 229.31
- OV 040 1547 - G30
- OV 040 1547 - D30

### Propiedades físicas

Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.848 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad, cinemático a 40°C	70.3 cSt	ASTM D 445
Viscosidad, cinemático a 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	172	ASTM D 2270
Viscosidad, dinámica (CCS)	5190 cP	ASTM D 5293
Número base	8.0 mg	ASTM D 2896
Ceniza sulfatada	0.77 wt%	ASTM D 874
Punto de inflamación	232 °C	ASTM D 93
Punto de fluidez	-42 °C	ASTM D 97

Código del producto E100062  
Versión 11.0, 15-09-2022

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Bajos, tel. +31 548 61 51 65, [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos Eurol. Debido a la investigación y el continuo desarrollo de los productos, la información de este documento se puede cambiar en todo momento, sin previo aviso. Los datos analíticos en esta ficha técnica son valores típicos. Pequeñas desviaciones, que podrían ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja de información se ha elaborado con sumo cuidado, Eurol no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de la falta de integridad y/o inexactitudes en el texto. Le recomendamos que siga siempre las instrucciones del fabricante.