

HIDROL HM 68

ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

ESPECIFICACIONES:

ISO 68

ISO HM DIN HLP

DESCRIPCIÓN:

YUKO HYDROL HM 68 se utiliza en sistemas hidráulicos de equipos, máquinas y vehículos industriales donde se recomienda un aceite hidráulico de alta calidad.

Producido a partir de aceites base minerales de alta calidad con un sistema de aditivos equilibrado que contiene aditivos antioxidantes, antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes.

Se aplica con éxito donde se requiere una larga vida útil, excelente filtrabilidad, buena estabilidad hidrolítica y altas propiedades de separación de agua.

BENEFICIOS:

- Sin zinc, calcio y otros metales;
- Excelente protección contra el desgaste;
- Excelente estabilidad hidrolítica;
- La resistencia a la oxidación a largo plazo proporciona una larga vida útil;
- Baja formación de espuma
- Buena filtrabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Viscosidad cinemática a 40, mm ² /s	65,2
Índice de viscosidad	92
Densidad a 15, kg/m ³	883
Índice de acidez, mg KOH/g máx.	0,65
Punto de inflamación en crisol abierto,	215
por punto,	-32

Embalaje	Proveedor código	Código de barras
cubo de lata <small>20 litros</small>	017194	482007024527
Barril metálico 200l	009916	482007024532

0 800 60 5555

línea telefónica directa