



Wolver Atlantis 2T

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

WOLVER Atlantis 2T es un aceite de dos tiempos sin cenizas especialmente diseñado para todos los motores suspendidos de dos tiempos que cumple con los requisitos de la especificación NMMA TC-W3.

ESPECIFICACIONES

API TC
JASO FC
NMMA TC-W3

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE

SUZUKI
YAMAHA
MERCURY
MARINER
JOHNSON
KAWASAKI
EVINRUDE

Propiedades

- Excelente protección contra el óxido y la corrosión
- Se mezcla fácilmente con gasolina
- Alta protección contra el desgaste
- Lubricación excepcional
- Alta resistencia a la oxidación
- Fórmula libre de cenizas sulfatadas

Eficacia

- Alta fiabilidad
- Protege bujías contra la formación de hollín
- Beneficioso para el medio ambiente, no crea humo
- Se puede mezclarlo directamente en el tanque
- Se utiliza tanto para el sistema de lubricación mixta, como separada

Aplicación

- Todos los motores de gasolina suspendidos de dos tiempos, motos de agua, transporte privado de agua

- Proporción de mezcla típica 01:50 - 2% (téngase en cuenta las instrucciones del fabricante)

Eliminación de residuos

- **Atlantis 2T** pertenece a los aceites usados de segunda categoría y por lo tanto es fiable en su reciclaje.

Compatibilidad

- **WOLVER Atlantis 2T** es compatible con todos los aceites similares y puede mezclarse con cualquier de ellos. Es recomendable utilizar únicamente **WOLVER Atlantis 2T**.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Peso específico a 15°C	kg/m ³	867
Viscosidad a 40°C	cSt	35,9
Viscosidad a 100°C	cSt	6,29
Índice de viscosidad		126
Flammpunkt PM	°C	107
Temperatura de congelación	°C	-30
Número alcalino TBN	mgKOH/g	8,7
Color		marrón

208L - Barril 4041 4260360940415
 1,5L - Lata 4145 4260360941450