



## Wolver UltraTec 5W-30

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER UltraTec SAE 5W-30** es un aceite de motor sintético HC versátil de bajo consumo para todo el año de última generación. La calidad excepcional de este aceite de motor de alto rendimiento cumple con los requisitos actuales de uso de aceites de motor Mid SAPS.

**WOLVER UltraTec SAE 5W-30** Está diseñado de forma óptima para su uso en los intervalos de cambio de aceite prolongados. "Low Ash" (Mid SAPS) es un fórmula que protege el motor y el sistema catalizador.

**WOLVER UltraTec SAE 5W-30** es un aceite del motor sintético HC de bajo consumo para los motores diésel con bomba-inyector sin sistemas WiV y para los motores diésel de los automóviles General Motors. Gracias a su especial composición, este aceite de motor cumple exclusivamente con varios nuevos requisitos de OEM. Estas cualidades garantizan además el uso en los motores de gasolina y diésel de automóviles y tráilers con o sin turbocompresor.

### ESPECIFICACIONES:

SAE 5W-30  
API SN/CF  
ACEA C3

### APROBACIONES

MB-Approval 229.51  
VW-Norm 504.00/507.00

### CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:

MB 229.31  
MB 229.52  
PORSCHE C30  
BMW Longlife-04  
Ford WSS-M2C 917A

### Propiedades

- Resistencia extrema al desgaste en todas las condiciones de operación
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura
- Pérdidas mínimas en fricción, más potencia del motor
- Muy alta capacidad de limpieza
- Baja capacidad de evaporización
- Estabilidad a altas temperaturas y a la oxidación
- Máxima estabilidad de corte

### Eficacia

- Reduce el consumo de combustible y las emisiones de escape.
- Con Low Ash- y receta de bajo consumo de combustible
- Gran calidad de arranque: suministro rápido de todos los puntos de lubricación, especialmente los hidroempujadores (válvulas)
- Estable presión de aceite
- Excelente limpieza del motor de larga duración
- Prevención de formación de deposiciones
- Reservas de alto rendimiento y elevada estabilidad de los productos, así como en los intervalos más prolongados de cambio de aceite
- Uso durante todo el año

### **Aplicación**

- Motores diésel de gran alcance
- tecnología multiválvula
- con turboalimentación
- con inyección directa del combustible
- Motor diésel con bomba-inyector
- Motores CDI y TDI
- con tecnología diésel Common Rail
- con el sistema del filtro de partículas (DPF)
- con catalizador
- Motores de gasolina de cuatro tiempos de gran alcance y normales
- con la tecnología multiválvula
- con Valvetronic
- con el enfriamiento del aire de sobrealimentación
- con turbocompresores
- con catalizador

### **Eliminación de residuos**

- **WOLVER UltraTec SAE 5W-30** pertenece a los aceites usados de segunda categoría y por lo tanto es fiable en su reciclaje.

### **Compatibilidad**

**WOLVER UltraTec SAE 5W-30** es compatible con todos los aceites tradicionales HD y puede mezclarse con cualquier de ellos. Para sacar el máximo provecho de **WOLVER UltraTec SAE 5W-30**, se recomienda utilizar **WOLVER UltraTec SAE 5W-30** sin mezclar.

### **Tabla de datos**

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Viscosidad a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11.9
Índice de viscosidad	-	158
Temperatura de congelación	°C	-36
Viscosidad a -30°C	mPa·s	5350
TBN	mgKOH/g	6.3
Punto de inflamación	°C	224
Peso específico a 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	849

1L - Lata	4258	4260360942587
4L - Lata	4093	4260360940934
20L - Cubo de estano	4303	4260360943034
60L - Barril	4330	4260360943300
208L - Barril	4304	4260360943041

