



YUKO TRANS 85W-140

Imprimir



ACEITE PARA TODAS LAS TEMPORADAS PARA ENGRANAJES HIPOIDES CON CARGA PESADA.

EMBALAJE HABILITADO

 Barril 200L

Descripción

Se utiliza durante todo el año para la lubricación de engranajes hipoides, cajas de distribución, dirección engranajes

Desarrollado en total conformidad con los requisitos de los fabricantes de engranajes hipoidales nacionales y extranjeros, tanto para camiones como para turismos. Producido de aceites base de alta calidad con paquete de aditivos extranjeros.

BENEFICIOS

- Proporciona buenas propiedades lubricantes, confiabilidad de rendimiento mejorada y seguridad contra fallas;
- La alta estabilidad térmica y oxidativa de la base de aceite minimiza la formación de depósitos en el engranaje de
- la rueda; Protección superior contra la corrosión en caso de ingreso de agua al sistema;
- Compatibilidad mejorada con materiales de juntas y sellos.

Rango de temperatura



Cumplimiento

SAE 85W-140

API GL-5

Características típicas

Viscosidad cinemática a 100°C, mm²/s25,7

Densidad a 20°C, kg/m³ 895

Índice de viscosidad 128

Punto de inflamación en crisol abierto, °C 200

Punto de fluidez, °C -15