Machine Translated by Google

POWER SYNT 4T 10W-30

ACEITE DE MOTOR SEMISINTÉTICO PARA MOTORES DE CUATRO TIEMPOS DE GENERADORES.

ESPECIFICACIONES:

SAE 10W-30	SL API	CF de la API	JASO MA2	RECIBIR T903:2016

DESCRIPCIÓN:

Se utiliza para la lubricación de motores diesel y de gasolina modernos de cuatro tiempos de generadores comerciales y domésticos.

Proporciona un arranque fácil y una lubricación eficaz, incluso a bajas temperaturas. Tiene un intervalo de drenaje prolongado, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del equipo.

BENEFICIOS:

- uso durante todo el año;
- Diseñado para los motores de equipos de potencia de uso frecuente;
- Debido a la fórmula especial de alta viscosidad, forma una película de aceite duradera, capaz de soportar las cargas continuas;
- Tasa mínima de pérdida por evaporación, por lo tanto - bajo consumo;
- Proporciona una protección eficaz de las piezas del motor contra la corrosión y la formación de carbón;
- Mejora la compresión del motor, aumentando su potencia.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Viscosidad cinemática a 100°, mm²/s	10,8
Índice de viscosidad	140
Alcalinidad, mg KOH/g	6,7
Por punto, °	-32

Embalaje	Proveedor código	Código de barras
Frasco plástico 5l	022483	4823110402689
Frasco plástico 1l	022469	4823110402658

Producido de acuerdo con TU U 19.2-31852954-064:2014. Esta información es referencial y puede ser modificada sin previo aviso. Este artículo es del 09/01/2014, reemplaza todas las primeras descripciones publicadas del producto.

0 800 60 5555

línea telefónica directa