



MEGA DIESEL 15W-40

ACEITE DE MOTOR PARA TODAS LAS TEMPORADAS PARA MOTORES DIESEL MODERNOS.

ESPECIFICACIONES:

SAE 15W-40

API CI-4

API SL ACEA E7

DESCRIPCIÓN:

Diseñado para uso durante todo el año en motores de aire de alta velocidad y turbodiésel de camiones de larga distancia, maquinaria agrícola y de construcción, autobuses y otros vehículos comerciales.

Producido a partir de aceites base seleccionados con efectivo paquete de aditivos, proporcionando óptimas propiedades antifricción, anticorrosión, detergentes y antioxidantes.

Licenciado por API. Tolerancias MB, Cummins, Volvo, Renault, Caterpillar.

APROBACIÓN:

volvo vds-3

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

MB 228.3 HOMBRE M3275-1

CumminsCES 20076/77

Persona tipo 2

Oruga ECF-1a

Deutz DQC III-10

CONFORMIDAD:

MB 228.3 HOMBRE M3275-1 Cummins CES 20076/77 MTU Tipo 2

Oruga ECF-1a

Deutz DQC III-10

volvo vds-3

Renault RLD-2

CES 20076/77

ECF-1a DQC III-10

BENEFICIOS:

- Alto rendimiento constante en varios modos de funcionamiento durante un largo período de tiempo;
- Propiedades antiespumantes mejoradas, lo que reduce significativamente el riesgo de formación de espuma en el circuito hidráulico de las válvulas;
- Compatible con todos los sellos del motor;

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Viscosidad cinemática a 100, mm ² /s	14,9
Densidad a 20, kg/m ³	880
Índice de viscosidad	140
Alcalinidad, mg KOH/g	9.2
Punto de inflamación en crisol abierto, por punto,	225 -30

Embalaje	Proveedor código	Código de barras
Frasco plástico 20l	021327	4820070240542
Barril metálico 200l	005079	482007024055